

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XESD
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde
Kontaktu bloka lietojumprogramma	Viens ātrums
Kontaktu bloka veids	Dubultā
Operatora veids	2 atsperes atgriešana
Produkta saderība	XACB
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
Poļu apraksts	3 polu
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Horizontālie fiksācijas centri	40 mm
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	20 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V atbilst CSA
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Darbības spēks	32 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	12 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidzys veids aM
Nominālā darba jauda W	3000 W AC-3pie 240 V 3000 W AC-4pie 400 V
Nominālā jauda ZS	3 hppie 240 V
Elektriskā izturība	1000000 Cikli AC-3 , 3000 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 1000000 Cikli AC-4 , 3000 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 700000 Cikli AC-3 , 3000 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 700000 cikli AC-4 , 3000 Wpie 240 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(23-24)NO B (33-34)NĒ (13-14)NĒ
Termināļu apraksts ISO nr.2	(53-54)NO B (63-64)NO (73-74)NO
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,2 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr. 14
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,2 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	260,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,26 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------