



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plakans ekrāns
Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,8...28,8 V
Enerģijas patēriņš W	23 W
Ieplūdes strāva	30 A

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	USB&Nbsp;2.0&Nbsp;A tips USB 2.0 tipa mini B
Sakaru porta protokols	WLAN pie 2,4 GHz
Joslas platums	20 MHz
Darbības režīms	Infrastruktūra
Pārtraides ātrums	<= 11 Mbit/s atbilst IEEE 802.11b <= 54 Mbit/s atbilst IEEE 802.11g <= 72,2 Mbit/s atbilst IEEE 802.11n
Maksimālais uztveršanas attālums	30 m atkarībā no apkārtējās vides
Skārienekrāna izšķirtspēja	1024 x 1024
Ekrāna izmērs	12,1 colla
Malu attiecība	4:3
Displeja veids	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	1024 x 768 pikseli XGA
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas
Skārienpanelis	Daudzskārienu analogais rezistīvs
Piekļuves metode	Klienta režīms : 1...11 , Ziemeļamerika Klienta režīms : 1...13 , Japāna Klienta režīms : 1...13 , Eiropā Klienta režīms : 1...13 , Koreja Klienta režīms : 1...13 , Ķīna Klienta režīms : 1...11 , Taivāna Piekļuves punkta režīms : 1...11
Šifrēšanas protokols	WEP&Nbsp;128 AES (uzlabotais šifrēšanas standarts) TKIP
Licences veids	10 klienti
Pieejamā funkcija	Spilgtuma sensors
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Izgriezuma izmēri	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Platums	315 mm
Augstums	241 mm
Dziļums	67 mm
Neto svars	3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	Priekšējais panelis : IP66 Priekšējais panelis : IP67
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis
Standarti	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] cULus [RETURN] KC [RETURN] RCM [RETURN] UKCA [RETURN] UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s ² atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,6 cm
1. iepakojuma platums	33 cm
1. iepakojuma garums	43 cm
1. iepakojuma svars	4,8 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	40 cm
2. iepakojuma platums	34 cm
2. iepakojuma garums	44 cm
2. iepakojuma svars	9,8 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	8
3. iepakojuma augstums	90,9 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	26 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------