



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlabots skārienekrāna panelis
Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,8...28,8 V
Enerģijas patēriņš W	11,5 W
Ieplūdes strāva	30 A

Papildinošs

Skārienekrāna izšķirtspēja	1024x1024
Pikseļu izšķirtspēja	1280x800
Ekrāna izmērs	12,1colla
Malu attiecība	4:3
Displeja veids	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	1280x800 pikseļi WVGA
Ekrāna krāsa	262144 krāsas
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Izgriezuma izmēri	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Platums	308,5 mm
Augstums	230,5 mm
Dziļums	67 mm
Neto svars	3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	Priekšējais panelis : IP66 Priekšējais panelis : IP67
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis
Standarti	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Produkta sertifikāti	cULus [RETURN] KC [RETURN] CE [RETURN] RCM [RETURN] UKCA [RETURN] UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2

Triecienizturība	147 m/s ² atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,6 cm
1. iepakojuma platums	33,0 cm
1. iepakojuma garums	43,0 cm
1. iepakojuma svars	4,6 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	42,0 cm
2. iepakojuma platums	34,5 cm
2. iepakojuma garums	46,0 cm
2. iepakojuma svars	9,292 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	110,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	103,62 kg

Piedāvāji ietgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------