

LC1G3304EHEN

Lieljaudas kontaktors, TeSys Giga, 4 polu (4NO), AC-1 ≤440V 440A, standarta versija, 48...130V platjoslas AC/DC spole



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta klāsts	TeSys Giga
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1G
Kontaktošu lietojumprogramma	Jaudas pārslēgšana
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-3e AC-1 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b DC-1 DC-3 DC-5
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	≤ 1000 V AC 50/60 Hz ≤ 460 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	330 A (pie < 60 °C) pie ≤ 440 V AC-3 440 A (pie < 40 °C) pie ≤ 1000 V AC-1
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48...130 V AC 50/60 Hz 48...130 V DC
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Operatīvi : 0,8 Uc Min...1,1 Uc Maks (pie < 60 °C) Izkrišana : 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (pie < 60 °C)

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	440 A (pie 40 °C)
Nominālā pārrāvuma jauda	2940 A pie 440 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	2,65 kA - 10 s 1,8 kA - 30 s 1,3 kA - 1 min 0,9 kA - 3 min 0,75 kA - 10 min
Saistītā drošinātāja nomināls	400 A aMpie ≤ 440 V priekš motors 250 A aMpie ≤ 690 V priekš motors 500 A gGpie ≤ 690 V
Vidējā pretestība	0,000144 Ohm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
Jaudas izklide uz vienu polu	30 W AC-1 - It 440 A 16 W AC-3 - It 330 A
Saderības kods	LC1G
Polu kontakta sastāvs	4 NĒ
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Irms nominālā ražošanas jauda	3830 A pie 440 V
Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 400000 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1

Mehāniskā izturība	8 M cikli
Ieslēgšanas jauda VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	780 VA
Ieslēgšanas jauda W (līdzstrāvas)	695 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	17,6 VA
Noturīgais enerģijas patēriņš W (līdzstrāvas)	7,8 W
Darbības laiks	40...70 ms aizvēršana 15...50 ms atvēršana
Maksimālais darbības ātrums	600 Cikls/H AC-3 600 Cikls/H AC-3e 300 cikls/h AC-1
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : bārs 2 - kopnes šķēsgriezums: 32 x 10 mm Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 1 185 mm ² Vadības ķēde : iespiest 1 0,2...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala Vadības ķēde : iespiest 1 0,25...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : iespiest 2 0,5...1,0 mm ² ar kabeļa galu Vadības ķēde : iespiest 0,75...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala Vadības ķēde : iespiest 0,75...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Savienojuma solis	45 mm
Montāžas atbalsts	Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 UL 60335-1 UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]E RO-MR, DNV-GL
Pievilksanas griezes moments	35 Nm
Augstums	225 mm
Platums	185 mm
Dziļums	226 mm
Neto svars	8,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst IEC 60529 IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst VDE 0106
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Mehāniskā izturība	Vibrācijas 5...300 Hz 2 gn kontaktors atvērts Vibrācijas 5...300 Hz 4 gn kontaktors aizvērts Triecieni 10 gn 11 ms kontaktors atvērts Triecieni 15 gn 11 ms kontaktors aizvērts
Krāsa	Tumši pelēks
Aizsardzības ārstēšana	TH
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40...70 °C pie U _c

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,500 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	32,000 cm
1. iepakojuma svars	9,081 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm

2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	46,324 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu