

## ZB5FK1243

Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, plastic, red handle, universal LED, 2 positions, stay put

### Galvenā

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB5                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galva apgaismotajam selektora slēdžam |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                        |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB5                                   |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa                |
| Montāžas diametrs                    | 30,5 mm                               |
| Galvas tips                          | Iebūvēts-flush                        |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                     |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                 |
| Operatora veids                      | Paliec uz vietas                      |
| Operatora profils                    | Sarkans standarta rokturis            |
| Operatora pozīcijas informācija      | 2 pozīcijas 90°                       |

### Papildinošs

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums    | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD kopējais augstums   | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD kopējais dziļums    | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neto svars              | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mehāniskā izturība      | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriskā sastāva kods | M3 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M4 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED |
| Ierīces prezentācija    | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Vide

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 60536                      |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju   | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m            |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK03 atbilst IEC 50102                          |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                               |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,588 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 4,572 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 5,334 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 27,216 g |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                    |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |