



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Termināļa paplašinājums
Produkta saderība	LC1G265...500

Papildinošs

Poļu apraksts	4P
Augstums	155 mm
Platums	32 mm
Dziļums	98 mm
Neto svars	1,57 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļu vairogiem)
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 GB/T 14048.4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	18 cm
1. iepakojuma svars	1,589 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,84 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu