



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Termināļa paplašinājums
Produkta saderība	LC1G630...800

Papildinošs

Poļu apraksts	4P
Augstums	197 mm
Platums	52 mm
Dziļums	144 mm
Neto svars	4,54 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļu vairogiem)
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 GB/T 14048.4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	14 cm
1. iepakojuma garums	23 cm
1. iepakojuma svars	4,582 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	9,653 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu