

LXM32MD85N4

motion servo drive, Lexium 32, 85A, three phase, supply voltage 208 to 480V, 9kW



Galvenā

Produktu klāsts	Lexium 32
Ierīces īsais nosaukums	LXM32M
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustības servo piedziņa
Diska formāts	Grāmatu
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...480 V - 15...10 %
Barošanas sprieguma ierobežojumi	323...528 V
Piegādes biežums	50/60 Hz - 5...5 %
Tīkla frekvence	47,5...63 Hz
EMC filtrs	Integrēta
Nepārtraukta izejas strāva	32 Apie 4 kHz
Izejas strāvas maksimums 3s	85 Apie 480 V priekš 5 s
Maximum continuous power	1600 Wpie 400 V 9000 Wpie 230 V 9000 Wpie 480 V
Nominālā jauda	9 KWpie 400 V 8 kHz 5 KWpie 230 V 4 kHz 9 kWpie 480 V 8 kHz
Līnijas strāva	3,5 A 88 %pie 380 V , ar ārējās līnijas droseli no 2 mH 2,9 A 98 %pie 480 V , ar ārējās līnijas droseli no 2 mH 3,6 A 174 %pie 480 V , bez līnijas droseles 19,9 A 145 %pie 480 V , bez līnijas droseles

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	4 kHz
Pārsprieguma kategorija	III
Maksimālā noplūdes strāva	30 mA
Izejas spriegums	<= barošanas spriegums
Elektriskā izolācija	Sarp varu un kontroli
Kabeļa veids	Vienvirziena IEC kabelis (temperatūra: 50 °C) varš 90 °C XLPE/EPR
Elektrības pieslēgums	Terminālis , iespīlēšanas jauda: 5 mm ² , AWG 10 (CN1) Terminālis , iespīlēšanas jauda: 5 mm ² , AWG 10 (CN10) Terminālis , iespīlēšanas jauda: 8 mm ² , AWG 8 (CN8)
Pievilšanas griezes moments	CN1 0,7 Nm CN10 0,7 Nm CN8 3,8 Nm
Diskrēts ievades numurs	2 notvert 2 drošību 4 loģika
Diskrēts ievades veids	Notvert (KLP termināļi) Loģika (DI termināļi) Drošību (kompliments no STO_A, kompliments no STO_B termināļi)
Izslāses ilgums	DI 0,25 ms diskrēts 0,25 ms

Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC priekš notvert 24 V DC priekš loģika 24 V DC priekš drošību
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs (kompliments no STO_A, kompliments no STO_B) stāvoklī 0: < 5 V 1. stāvoklī: > 15 V atbilst EN/IEC 61131-2 1. tips Pozitīvs (DI) stāvoklī 0: > 19 V 1. stāvoklī: < 9 V atbilst EN/IEC 61131-2 1. tips Pozitīvs vai negatīvs (DI) stāvoklī 0: < 5 V 1. stāvoklī: > 15 V atbilst EN/IEC 61131-2 1. tips
Atbildes laiks	<= 5 ms kompliments no STO_A, kompliments no STO_B
Diskrēts izvades numurs	3
Diskrēts izvades veids	Loģika izvade(s) (DO) 24 V DC
Diskrēts izejas spriegums	<= 30 V DC
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs vai negatīvs (DO) atbilst EN/IEC 61131-2
Kontakta atlēciena laiks	<= 1 ms priekš kompliments no STO_A, kompliments no STO_B 2 μs priekš KLP 0,25 μs...1,5 ms priekš DI
Bremzēšanas strāva	50 mA
Reakcijas laiks uz izvadi	250 μs (DO) priekš diskrēts
Vadības signāla veids	Impulsu vilciena izeja (jūgvārpstas) RS422 < 500 kHz < 100 m Impulss/Virziens (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V saite (atvērts kolektors) < 10 kHz < 1 m Impulss/Virziens (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V saite (push-pull) < 200 kHz < 10 m Impulss/virziens (P/D), A/B, CW/CCW RS422 < 1000 kHz < 100 m
Aizsardzības veids	Pret apgriezto polaritāti : ieejas signāls Pret īssavienojumiem : izvada signālu
Drošības funkcija	STO (drošs griezes moments izslēgts) , integrēta SS1 (1. droša apstāšanās) , ar atdalītu eSM drošības karti SS2 (2. droša pietura) , ar atdalītu eSM drošības karti SLS (drošs ierobežots ātrums) , ar atdalītu eSM drošības karti
Drošības līmenis	SIL 3 atbilst EN/IEC 61508 PL = e atbilst ISO 13849-1
Komunikācijas interfeiss	Modbus , integrēta CANopen , ar atdalītu sakaru karti CANmotion , ar atdalītu sakaru karti Ethernet/IP , ar atdalītu sakaru karti DeviceNet , ar atdalītu sakaru karti I/O , ar atdalītu sakaru karti Profinet , ar atdalītu sakaru karti
Savienotāja veids	RJ45 (ar apzīmējumu CN7) priekš Modbus
Commissioning port	2 vadu RS485 multidrop priekš Modbus
Pārraidē ātrums	9600, 19200, 38400 bps autobusa garumam 40 m priekš Modbus
Adrešu skaits	1...247 priekš Modbus
Statusa gaismas diode	1 LED (sarkans) servo piedziņas spriegums
Signalizācijas funkcija	Defektu parādīšana segmenti
Marķējums	CE
Darba pozīcija	Vertikāli +/- 10 grādi
Produktu saderība	Servo motors BMH (190 mm , 1 Servo motors BMH (190 mm , 2 Servo motors BMH (190 mm , 3 Servo motors BMH (205 mm , 3
Platums	180 mm
Augstums	385 mm
Dziļums	240 mm
Neto svars	9,6 kg

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Veica EMC , A klase 1 grupa atbilst EN 55011 Veica EMC , A klase 2.grupa atbilst EN 55011 Veica EMC , vide 2 kategorija C3 atbilst EN/IEC 61800-3 Veica EMC , kategorija C2 atbilst EN/IEC 61800-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 3. līmenis atbilst EN/IEC 61000-4-3 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 3. līmenis atbilst EN/IEC 61000-4-5 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 4. līmenis atbilst EN/IEC 61000-4-4 Izstarotā EMC , A klase 2.grupa atbilst EN 55011 Izstarotā EMC , kategorija C3 atbilst EN/IEC 61800-3
Standarti	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]TÜV[RETURN]UL
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN/IEC 60529 IP20 atbilst EN/IEC 61800-5-1
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13...150 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6 1,5&nbsp;mm no smailes līdz virsotnei (f= 3...13 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst EN/IEC 60028-2-27
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN/IEC 61800-5-1
Vides raksturojums	3C1 klases atbilst IEC 60721-3-3
Relatīvais mitrums	3K3 klase (no 5 līdz 85 %) bez kondensāta atbilst IEC 60721-3-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C atbilst UL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Dzesēšanas veids	Integrēts ventilators
Darbības augstums	<= 1000 m bez pazemināšanas > 1000...3000 m ar nosacījumiem

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,000 cm
1. iepakojuma platums	56,000 cm
1. iepakojuma garums	34,000 cm
1. iepakojuma svars	10,506 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	29,512 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------