

## ZB6DF4

Head for illuminated push button, Harmony  
XB6, red rectang flush pushbutton 16mm  
latching integral LED

### Galvenā

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB6                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa apgaismotai spiedpogai |
| Produkta saderība                    | Integrēta LED                  |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB6                            |
| Rāmja materiāls                      | Plastmasas                     |
| Montāžas diametrs                    | 16 mm                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                              |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Taisnstūrveida                 |
| Operatora veids                      | fiksēšana                      |
| Operatora profils                    | Sarkans flush , neatzīmēts     |

### Papildinošs

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 24 mm                                      |
| CAD kopējais augstums                  | 18 mm                                      |
| CAD kopējais dziļums                   | 33 mm                                      |
| Neto svars                             | 0,016 kg                                   |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m |
| Mehāniskā izturība                     | 300000 cikli                               |

### Vide

|                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                                                                                                                                                                                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | II klase atbilst IEC&nbsp;61140                                                                                                                                                                       |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 atbilst IEC 60529                                                                                                                                                                                |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA&nbsp;13 atbilst UL 50<br>NEMA&nbsp;4 atbilst UL 50<br>NEMA 4X atbilst UL 50<br>NEMA&nbsp;13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94<br>NEMA&nbsp;4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94<br>NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94 |
| Standarti                                | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                     |
| Produkta sertifikācija                   | CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                  |
| Vibrācijas pretestība                    | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                          |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27                                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,5 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 3,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 5,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 9,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01     |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 60      |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 15,0 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 765,0 g |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                                                  |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                            |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|