

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony STO & STU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Programmatūras apzīmējums	EcoStruxure operatora termināļa eksperts
Operētājsistēma	Harmony

Papildinošs

Ekrāna izmērs	4,3 collas
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna krāsa	65536 krāsas
Ekrāna izšķirtspēja	480x272 pikseli
Skārienpanelis	Analogs
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas ar balts
Spilgtums	16 līmeņi, izmantojot skārienpaneli
Rakstzīmju fonts	ASCII (Eiropas rakstzīmes) Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Korejiešu Japāņu (ANK, Kanji) Kirilica Taivānas (tradicionālā ķīniešu)
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC - 10...20 %
Enerģijas patēriņš W	7,5 W
Lapu skaits	8999
Atmiņas apraksts	Datu dublēšana 512 kB Lietojumprogrammu atmiņa 26 MB
Integrēta savienojuma veids	1 USB 2.0 tipa mini B 1 USB 2.0 A tips 1 sērijas saite - 9 kontaktu spaiļu bloks - RS232C (likme: 2400...115200 bps)
Piegāde	Ārējais avots
Reāllaika pulkstenis	Ar RTC akumulatoru komplektu nav obligāti
Lejupielādējami protokoli	Trešo pušu protokoli Modbus
Diapazona saderība	Mitsubishi Siemens Omron Alens-Bredlijs
Fiksācijas režīms	Ar 2 uzstādīšanas stiprinājumiem , montāža uz 1,5 līdz 6 mm biezs panelis
Sadalnes korpusa materiāls	PPT
Priekšpuses materiāls	Plastmasas
Izgriezuma izmēri	77,5 x 112,5 mm 66 x 105 mm ar montāžas adapteri
Neto svars	0,22 kg

Vide

Standarti	ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr. 142 EN 61000-6-2 CSA C22.2 Nr. 213 UL 61010-1 EN 61131-2 EN 61000-6-4 UL 61010-2-201
Produkta sertifikācija	KCC[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]C-Tick[RETURN]ATEX zona 2/22[RETURN]cUL[RETURN]UKCA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % bez kondensāta
Darbības augstums	2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP65f (priekšējais panelis) IP20 (aizmugurējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13 priekšējais panelis (lietošanai iekšējās)
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	1 gn (f = 5...150 Hz) atbilst IEC 61131-2 3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Izturība pret izstarotajiem elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 10 V/m (80 MHz...2,7 GHz) Izturība pret elektrostatisko izlādi - testa līmenis: 8 kV 3. līmenis (gaisa izplūde) atbilst EN 61000-4-2 Izturība pret elektrostatisko izlādi - testa līmenis: 6 kV 3. līmenis (tiešs kontakts) atbilst EN 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,2 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	18,2 cm
1. iepakojuma svars	548,5 g

Piedāvājiem ilgspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	Yes
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.