

ZB4BC28001RA

Push button head, Harmony XB4, metal, flush, black, 22mm, spring return, for harsh environment, marking legend rotated 90 degree



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB4
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Melns

Papildinošs

CAD kopējais platums	37 mm
CAD kopējais augstums	18,5 mm
CAD kopējais dziļums	37 mm
Neto svars	0,036 kg
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 61140
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Melns flush , tips H001 (balts)
Operatora papildu informācija	Horizontāls stiprinājums
Mehāniskā izturība	3000000 cikli
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Galvenā grupa	Skarba vide
Produktu grupa	Skalošanas marķējums H001
Marķēšana	Tips H001
Marķējuma krāsa	Balts
Elektriskā sastāva kods	C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP69K IP69
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&Nbsp;4 atbilst UL 508 NEMA&Nbsp;13 NEMA 12
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	90 Papie 82,5 °C
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 62262
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 IEC 60947-1 UL 508
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	34 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,658 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------