



Galvenā

Produktu klāsts	Resi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāze
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Saderība ar	Resi9 Resi9 MP
[In] nominālā strāva	63 A
Nb of horizontal rows	2
Nb of 18 mm modules per row	12
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (skrūve) ar 16 izbraucēji 1 neitrāla (skrūve) ar 16 izbraucēji
Savienojuma spaiļu funkcija	Zeme / neitrāla

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams
9 mm atstarpe	4
Kopējais 18mm moduļu skaits	24
Kabeļa ievads	Iepriekš izgriezti caurumi
Sadales bloka izejas	2 x 16 mm ² priekš zeme 2 x 16 mm ² priekš neitrāla 6 x 6 mm ² priekš zeme 6 x 6 mm ² priekš neitrāla 8 x 10 mm ² priekš zeme 8 x 10 mm ² priekš neitrāla
Sadalnes korpusa materiāls	Aizmugures daļa : tehnoplastiska
Platums	Siena: 270 mm
Augstums	Siena: 353 mm
Dziļums	Siena : 80 mm Ārpusē : 18 mm Kopā : 98 mm

Vide

Standarti	IEC 60695-2-11 EN 50102
Ugunsizturības klase	Aizmugures daļa : 650 °C
IK aizsardzības pakāpe	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	27 cm
1. iepakojuma garums	35,3 cm
1. iepakojuma svars	814 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	7

2. iepakojuma augstums	52 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,798 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	112
3. iepakojuma augstums	120 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	104,768 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------