

XB4BD25GEX

Selector switch, Harmony XB4 - ATEX D, metal, 22mm, 2 positions, black standard handle, stay put, screw clamp terminals, 1NO + 1NC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	XB4
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Fiksācijas apkalnes materiāls	Zamak
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Putekļu zona	21. - 22. zona
Gāzes zona	Zona 1-2
Operatora veids	Paliec uz vietas
Operatora profils	Melns standarta rokturis
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC

Papildinošs

Platums	46,2 mm
Augstums	30 mm
Dziļums	85 mm
Neto svars	0,115 kg
Ierīces montāža	Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm +/- 0,2 mm atbilst IEC 60947-1
Fiksācijas centrs	>= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) - biezums: 1...6 mm
Iebūvēšanas dziļums	58 mm
Marķējums	II 2 GD Ex tb IIC Db Ex db eb IIC Gb
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora pozīcijas informācija	2 pozīcijas 90°
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Kontaktu lietošana	Standarta kontakti
Pozitīvs atvērums	ar
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	415 V
[Ie] nominālā darba strāva	1,9 Apie 380 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 3 Apie 240 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 6 Apie 120 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 0,27 Apie 250 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 0,55 Apie 125 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 2,87 Apie 24 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...75 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60079-0: 2009. gads EN/IEC 60079-1: 2009. gads IEC 60079-7: 2009. gads IEC 60079-31: 2009. gads UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	INERIS 04ATEX9004U

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,240 cm
1. iepakojuma platums	12,700 cm
1. iepakojuma garums	3,810 cm
1. iepakojuma svars	131,500 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.