



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plakans ekrāns
Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,8...28,8 V
Enerģijas patēriņš W	17 W
Ieplūdes strāva	30 A

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	USB&Nbsp;2.0&Nbsp;A tips USB 2.0 tipa mini B
Skārienekrāna izšķirtspēja	2048 x 2048
Pikseļu izšķirtspēja	1366 x 768
Ekrāna izmērs	15,6 collas
Malu attiecība	4:3
Displeja veids	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	1366 x 768 pikseļi FWXGA
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas
Skārienpanelis	Vairāku pieskārienu projicētā kapacitātes tehnoloģija (PCT) 50000000 cikli
Pieejamā funkcija	Spilgtuma sensors
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Izgriezuma izmēri	396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Platums	414 mm
Augstums	295 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	5 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	Priekšējais panelis : IP66 Priekšējais panelis : IP67
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis
Standarti	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Produkta sertifikāti	KC [RETURN] CE [RETURN] RCM [RETURN] cULus [RETURN] UKCA [RETURN] UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m

Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s ² atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	52,500 cm
1. iepakojuma svars	5,474 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	99,836 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	Yes
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.