

## ZB5CW333

Head for illuminated push button, Harmony  
XB5, green square square flush, 22mm,  
universal LED, for insertion of legend



### Galvenā

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB5                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa apgaismotai spiedpogai |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB5                            |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                 |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa         |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                              |
| Galvas tips                          | Standarta                      |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Kvadrāts                       |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās           |
| Operatora profils                    | Zaļš flush , neatzīmēts        |
| Operatora papildu informācija        | Legēndas ievietošanai          |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD kopējais augstums                  | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD kopējais dziļums                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neto svars                             | 0,023 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mehāniskā izturība                     | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stacijas nosaukums                     | XALD 1...5 izgriezumi<br>XALK 2...5 izgriezumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa   | Zaļš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Markēšana                              | Neatzīmēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektriskā sastāva kods                | M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>MR1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķ bloki iekšā aizmugures stiprinājums ar integrēta LED |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Vide

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                     |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC&nbsp;60536 |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529          |

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA&Nbsp;13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                |
| IK aizsardzības pakāpe   | IK05 atbilst IEC 62262                                                                                                                                                 |
| Standarti                | IEC 60947-5-4<br>GB&Nbsp;14048.5<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                         |
| Produkta sertifikācija   | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,0 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,0 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 3,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 20,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 200      |
| 2. iepakojuma augstums         | 30 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 2. iepakojuma svars            | 4,411 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|