



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACA

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Polipropilēns
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Sadalnes korpusa tips	Tukšs korpus
Izgriezumu skaits	8 izgriezumi
Vadības stacijas krāsa	Dzeltens
Kabeļa ievade	Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 8...26 mm
Aizsarga margas	Bez
Vertikālais operatora izgriezuma centrs	30 mm
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60204-32 UL 508
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]UL
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,77 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,3 cm
1. iepakojuma platums	9 cm
1. iepakojuma garums	56,6 cm
1. iepakojuma svars	846 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	40

2. iepakojuma augstums	75 cm
2. iepakojuma platums	60 cm
2. iepakojuma garums	80 cm
2. iepakojuma svars	44 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------