

GB2DB14

Jaudas slēdzis, TeSys GB2, 2P, 8A, Icu 1.5kA
pie 415V, Termomagnētisks, montēts uz DIN
slides

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GB2
Ierīces īsais nosaukums	GB2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Poļu apraksts	2P
Tīkla veids	AC/DC
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst IEC 60947-2 DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Tīkla frekvence	50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Pārrāvuma spēja	3 KA Icu pie 110 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 1,5 KA Icu pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 1,5 KA Icu pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 1,5 KA Icu pie 24 V DC atbilst IEC 60947-2 1 kA Icu pie 48 V DC atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	75 % pie 110 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 75 % pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 75 % pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Magnētiskā izslēgšanas strāva	108 A

Papildinošs

Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Kontroles veids	Pārslēgt
[In] nominālā strāva	8 A
[Ue] nominālais darba spriegums	415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 48 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-2
Jaudas izkliede uz vienu polu	2 W
Mehāniskā izturība	8000 cikli
Elektriskā izturība	8000 cikli
Savienojumi - termināļi	Savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75...6 mm ² ciets bez kabeļa gala Savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75...4 mm ² ciets bez kabeļa gala Savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75...4 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilšanas griezes moments	1,2 Nm ieslēgts savienotājs
Mehāniskā izturība	Triecieni : 22 Gn uz 20 ms atbilst IEC 60068-2-27 Vibrācijas : 5 Gn, 5...110 Hz atbilst IEC 60068-2-6
Daudzums komplektā	Komplektā 3
9 mm atstarpe	4

Augstums	74 mm
Platums	30 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,115 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Darbības augstums	3000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,100 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	106,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,100 cm
2. iepakojuma garums	9,800 cm
2. iepakojuma svars	338,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,344 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------