

LC1DWK12M7

Kondensatora kontaktors, Tesys Deca,
63kVAR pie 400/415V 50Hz, 220V AC 50/60Hz
spole, skrūvju spaiļes



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LC1D.K TeSys Deka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatora darba kontaktors
Ierīces īssais nosaukums	LC1DWK
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas koeficienta korekcija
Izmantošanas kategorija	AC-6b
Poļu apraksts	3P
Power pole contact composition	3 NĒ
[Ue] nominālais darbības spriegums	Strāvas ķēde : 690 V AC 50/60 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	35 Kvar pie 230 V AC 50 Hz 60 °C 63 Kvar pie 400 V AC 50 Hz 60 °C 67 Kvar pie 440 V AC 50 Hz 60 °C 104 Kvar pie 690 V AC 50 Hz 60 °C 30 Kvar pie 230 V AC 60 Hz 60 °C 60 Kvar pie 460 V AC 60 Hz 60 °C 80 kvar pie 575 V AC 60 Hz 60 °C
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220 V AC 50/60 Hz
Palīgkontakta sastāvs	1 NO + 2 NC momentāni
Elektriskā izturība	300000 Cikli pie Ue 400 V 200000 cikli pie Ue 690 V
Montāžas atbalsts	DIN sliede Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : savienotājs 1 4...50 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Strāvas ķēde : savienotājs 2 4...25 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Strāvas ķēde : savienotājs 1 4...50 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : savienotājs 2 4...25 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : savienotājs 1 4...50 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : savienotājs 2 4...16 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 9 Nm - ieslēgts savienotājs Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Maksimālais darbības ātrums	240 cikls/h

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Veids mehāniski saistīti 1 NO + 2 NC atbilst IEC 60947-5-1
-----------------------	--

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Augstums	180 mm
Platums	85 mm
Dziļums	154 mm
Neto svars	1,65 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,000 cm
1. iepakojuma platums	13,200 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	1,786 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	95,368 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------