

ZB5AT8643M

Illuminated emergency stop switching off head,
Harmony XB5, plastic, red mushroom 40mm,
22mm, trigger latching push pull, with state
indicator



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XALF Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa izgaismotai avārijas apturēšanas spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Sprūda darbība un mehāniska fiksācija ar mehānisku stāvokļa indikatoru
Atiestatīt	Push-pull
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 40 mm , neatzīmēts
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Papildinošs

CAD kopējais platums	40 mm
CAD kopējais augstums	40 mm
CAD kopējais dziļums	59 mm
Neto svars	0,034 kg
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1 izgriezums XALK 1 izgriezums
Elektriskā sastāva kods	M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED MR1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā aizmugures stiprinājums ar integrētu LED
Produkta saderība	Integrēta LED
Saderības kods	ZB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102

Standarti	GB&Nbsp;14048.5 UL 508 ISO&Nbsp;13850 IEC 60204-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	4,400 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	43,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,202 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	672
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	45,348 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------