



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX4D8
Vadības ķēdes tips	DC standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC
Vidējā pretestība	147 Ohm pie 20 °C
Slēgtas ķēdes induktivitāte	3,03 H
Produktu saderība	LC1D150 LC1D115
Mehāniskā izturība	8 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Operatīvi : 0,75...1,2 Uc (pie < 55 °C) Izkrišana : 0,15...0,4 Uc (pie < 55 °C)
Laika konstante	25 ms
Iedarbināšanas jauda W	270...365 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,4...5,1 W pie 20 °C

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Neto svars	0,3 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,2 cm
1. iepakojuma platums	11,4 cm
1. iepakojuma garums	17,2 cm
1. iepakojuma svars	293,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,347 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------