



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Mērišanas piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Zonde

Papildinošs

Ierīces montāža	Piestiprināms pie sienas
Montāžas atbalsts	Montāžas kaste
[Us] nominālais barošanas spriegums	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximum Power Consumption	50 mA
Izvades veids	Strāva 4...20 mA +/- 3 % RH Strāva 4...20 mA -40...60 °C +/- 1 °C
Produktam specifisks pielietojums	Mitruma kontrole
Elektrības pieslēgums	Skrūvju spailes
Fiksācijas režīms	2 fiksācijas punkti
Platums	100 mm
Augstums	122 mm
Dziļums	50,5 mm
Neto svars	0,14 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	0...100 %
Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	Es
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	14,5 cm
1. iepakojuma svars	250,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,346 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu