



#### Galvenā

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Produkta vai sastāvdaļas veids    | Ethernet modulis           |
| Produktam specifisks pielietojums | Kopnes savienojuma modulis |

#### Papildinošs

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazona saderība          | Modicon TM5<br>Modicon TM7                                                                                                                                            |
| Produktu saderība           | Loģiskais kontrolieris<br>Kustības kontrolieris                                                                                                                       |
| Integrēta savienojuma veids | Ethernet/IP                                                                                                                                                           |
| Savienotāja veids           | RJ45 2 Ethernet margrietīņu ķēde aizsargāts                                                                                                                           |
| Apmaiņas režīms             | Pusduplekss, pilns duplekss, automātiska pārrunāšana, automātiskā MDIX                                                                                                |
| Pārraides ātrums            | 10/100 Mbit/s                                                                                                                                                         |
| Web serveris                | legulta                                                                                                                                                               |
| Vietējā signalizācija       | 1 LED zaļš/sarkans priekš moduļa statuss<br>1 LED zaļš/sarkans priekš tīkls<br>1 LED zaļš priekš Ethernet darbība (ETH1)<br>1 LED zaļš priekš Ethernet darbība (ETH2) |
| Marķējums                   | CE<br>EAC<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                |
| Platums                     | 25 mm                                                                                                                                                                 |
| Augstums                    | 99 mm                                                                                                                                                                 |
| Dziļums                     | 75 mm                                                                                                                                                                 |
| Neto svars                  | 0,025 kg                                                                                                                                                              |

#### Vide

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | IEC 61131-2: 2007. gads<br>UL 508                                                                                            |
| Elektromagnētiskā saderība               | Emisijas standarts rūpnieciskai videi atbilst IEC 61000-6-4 2011/A1<br>Imunitāte pret rūpniecisko vidi atbilst IEC 61000-6-2 |
| Produkta sertifikācija                   | UL 508[RETURN]CSA 22-2 Nr. 142-M1987[RETURN]CSA 22-2 Nr. 213-M1987                                                           |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -20...60 °C ( horizontālā stāvoklī)<br>-20...50 °C ( vertikālā pozīcijā)                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                                                                                                                  |
| Relatīvais mitrums                       | 5...95 % nekondensējošs                                                                                                      |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20                                                                                                                         |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2 atbilst IEC 60664                                                                                                          |
| Vides raksturlielumi                     | Nav izturības pret koroziju                                                                                                  |
| Darbības augstums                        | 0...2000 m                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzglabāšanas augstums                       | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                   |
| Vibrācijas pretestība                       | 3,5 mm nemainīga amplitūdā pie 5...84 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede<br>9,8 m/s <sup>2</sup> nemainīgs paātrinājums pie 8,4...150 Hz                                                                           |
| Triecienizturība                            | 147 m/s <sup>2</sup> priekš 11 ms                                                                                                                                                                                            |
| Izturība pret elektrostatisko izlādi        | 4 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2<br>8 kV gaisa izplūde atbilst IEC 61000-4-2                                                                                                                                       |
| Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem | 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3<br>10 V/m 80 MHz...2 GHz atbilst IEC 61000-4-3                                                                                                                                       |
| Izturība pret ātrām pārejām                 | 1 kV atbilst IEC 61000-4-4 ( I/O)<br>1 kV atbilst IEC 61000-4-4 ( ekranēts kabelis)<br>2 kV atbilst IEC 61000-4-4 ( elektropārvades līnijas)                                                                                 |
| Pārsprieguma izturība                       | 0,5 kV diferenciālā režīmā 24 V DC atbilst IEC 61000-4-5<br>1 kV kopējā režīmā 24 V DC atbilst IEC 61000-4-5<br>1 kV diferenciālā režīmā 230 V AC atbilst IEC 61000-4-5<br>2 kV kopējā režīmā 230 V AC atbilst IEC 61000-4-5 |
| Traucējumi izstaroti/vadīti                 | 10 V 0,15...80 MHz atbilst IEC 61000-4-6                                                                                                                                                                                     |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,200 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 6,000 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 10,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 71,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 3,890 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.                                     |