



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	4
Diskrēts ieejas spriegums	24 V

Papildinošs

Diapazona saderība	Modicon M258 PacDrive LMC kustības kontrolieris Modicon LMC058
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC
Ieejas sprieguma robežas	20,4...28,8 V
Diskrētā ievades loģika	Izlietne
Diskrētā ieejas strāva	3,75 mA
Ieejas pretestība	6,4 kOhm
Krāsa	Balts
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	≤ 5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	≥ 15 V
Ievades filtrēšana	≤ 25 ms konfigurējams ar programmatūru ≤ 100 ms aparatūra
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Izolācija	Starp kanāliem nav izolācijas 500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni
Maksimālais sprieguma kritums	< 2 V pie 500 mA priekš sensora padeve
Maksimālā barošanas strāva sensoriem	500 mA
Pašreizējais patēriņš	28 mA pie 5 V DC kopne 25 mA pie 24 V DC visas ieejas ieslēgtas
Maksimālā jaudas izkliede W	0,73 W
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 4 gaismas diodes zaļš priekš ievades statuss
Elektrības pieslēgums	3 vadi
Markējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 142 UL 508 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]cULus[RETURN]GOST-R
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) -10...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) -10...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV I/O atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV ekranēts kabelis atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 2 kV elektropārvades līnijas atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 Radija RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	37,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,841 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------