



Galvenā

Produkta klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX
Modulārā ierīce papildu informācija	Savienojams ar dažādām fāzēm
Kontaktu skaits	4

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Strāvas noteikšana
Kopējais 18mm moduļu skaits	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50...60 Hz
[In] nominālā strāva	0,1...16 A
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : <= 3600 W , 230 V AC Halogēna lampas : <= 2500 W , 230 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2500 VA , 230 V AC Kapacitatīvs : , 16 A , 200 µF , 100...240 V AC Motors : <= 1000W , 230 V AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	13,600 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	372,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,600 cm
2. iepakojuma garums	40,400 cm
2. iepakojuma svars	4,106 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------