



### Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas modulis
Ierīces prezentācija	Mehānisms
[Ue] nominālais darbības spriegums	12...24 V DC
Moduļu skaits	2 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Krāsas tonis	balts
Galvenās krāsas tonis	Balts

### Papildinošs

Ieejas jauda	0,7 W
Gaismas bloka krāsa	Balts
Spuldzes tips	LED
Savienojuma vieta	Skrūvju spaiļes
Spaiļes savienojuma kapacitāte	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš elastīgs kabelis(-i) <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš stingrs kabelis(-i)
Materiāls	PC : mehānisma vāks PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Standarti	EN 62094-1 CE
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5...45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Iebūvēšanas dziļums	21 mm
Dziļums	31 mm
Platums	45 mm
Augstums	45 mm
Neto svars	0,035 kg
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

### Vide

Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP2XC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,3 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	61,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	1,941 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei