



## Galvenā

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Produkta klāsts                | Harmony cietvielu releji |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Spraudņa relejs          |
| Ierīces īsais nosaukums        | SSL                      |
| Tīkla fāžu skaits              | 1 fāze                   |
| Izejas pārslēgšanas režīms     | DC pārslēgšana           |

## Papildinošs

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montāžas atbalsts                  | Kontaktlīdzda                                            |
| [In] nominālā strāva               | 0,1 A                                                    |
| Izejas spriegums                   | 1...48 V DC                                              |
| [Uc] vadības ķēdes spriegums       | 16...30 V DC                                             |
| Kapacitātes nelīdzsvarotība        | 1,5 pF ievade/izvade                                     |
| Minimālais pārslēgšanas spriegums  | 16 V DC ieslēgšana                                       |
| Maksimālais pārslēgšanas spriegums | 9 V DC izslēgšana                                        |
| Ievades strāvas ierobežojumi       | 5 mA                                                     |
| Ieejas pretestība                  | 3500 Ohm                                                 |
| Cietvielu izvades veids            | DC pārslēgšana<br>Tranzistora izeja                      |
| Slodzes strāva                     | 0,001...0,1 A                                            |
| Tansient Overvoltage               | 60 V DC                                                  |
| Maksimālā darba frekvence          | 500 Hz                                                   |
| Pārsprieguma strāva                | 0,3 A priekš 10 ms                                       |
| Maksimālais sprieguma kritums      | < 1 V uz vietas                                          |
| Maksimālā noplūdes strāva          | 0,001 mA ārpus stāvokļa                                  |
| Atbildes laiks                     | 0,02&nbsp;Ms ( ieslēgšana)<br>0,13&nbsp;ms ( izslēgšana) |
| Pārsprieguma kategorija            | III                                                      |
| Platums                            | 5 mm                                                     |
| Augstums                           | 28 mm                                                    |
| Dziļums                            | 15 mm                                                    |
| Neto svars                         | 0,0041 kg                                                |

## Vide

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Liesmas slāpēšana      | V0 atbilst UL 94            |
| Dielektriskā izturība  | 3750 V priekš ievade/izvade |
| Piesārņojuma pakāpe    | 2                           |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]UL               |
| Marķējums              | CE                          |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -20...80 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -20...85 °C |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 0,700 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 2,500 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 37,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 4,000 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 12        |
| 2. iepakojuma augstums         | 0,700 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 2,500 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 37,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 62,000 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S01       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 1080      |
| 3. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 15,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 5,684 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |