



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1G
Poļu apraksts	3P
Diapazona saderība	TeSys G LX1G kontaktora spole
Produktu saderība	LC1G115...225
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC/DC 50/60 Hz
Darbības laiks	20...35 ms atvēršana 40...55 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	5 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	600 cikls/mn 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Operatīvi : 0,8...1,1 Uc (pie 60 °C) Izkrišana : 0...0,45 Uc (pie 60 °C)
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,2...2,5 mm ² ciets savīts bez kabeļa gala uznavas AWG 26...AWG 12 Vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,25...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa gala uznavu AWG 24...AWG 14 Vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 2 kabelis(-i) 0,5...1,0 mm ² ciets vai saspiests ar kabeļa gala uznavu AWG 20...AWG 18
Ieslēgšanas jauda VA	485 VA pie 240 V AC , 50 Hz
Iedarbināšanas jauda W	365,0 W DC
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	9,4 VA pie 240 V AC , 50 Hz
Noturīgais enerģijas patēriņš W	5,2 W priekš DC tīkls

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst IEC 60947-4-1 Emisijas testi kritēriji A atbilst IEC 60947-4-1 Imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem - testa līmenis: 20 V/m atbilst EN/IEC 61000-4-3 Sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude atbilst SEMI F47
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1A CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40...70 °C pie Uc
Augstums	144,5 mm
Platums	105,7 mm
Dziļums	94,0 mm
Daudzums komplektā	1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,0 cm
1. iepakojuma platums	22,0 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	1,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,6 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu