

# XACA49131

Pendant control station, Harmony XAC,  
plastic, yellow, 4 push buttons 2NO + 1NC, 1  
emergency stop latching 3NC



## Galvenā

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produktu klāsts                | Harmonija XAC          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kulonu vadības stacija |
| Ierīces īsais nosaukums        | XACA                   |

## Papildinošs

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadības stacijas tips                    | Dubultizolēts                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sadalnes korpusa materiāls               | Polipropilēns                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektriskās ķēdes veids                  | Vadības ķēde                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sadalnes korpusa tips                    | Pilnībā gatavs lietošanai                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vadības stacijas lietojumprogramma       | 2 ātrumu pacēlāja motora vadība                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vadības stacijas sastāvs                 | 4 spiedpogas + 1 avārijas apturēšana                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vadības pogas veids                      | Pirmā spiedpoga 1 NC + 2 NO pacelt, lēni-ātri<br>Otrā spiedpoga 1 NC + 2 NO zemāks, lēns-ātrs<br>Apturēšanas spiedpoga Ø 40 mm 3 NC fiksēšana<br>Ceturrtā spiedpoga 1 NC + 2 NO pa kreisi, lēni-ātri<br>Trešā spiedpoga 1 NC + 2 NO pareizi, lēni-ātri                                              |
| Produktu saderība                        | XENT1192 avārijas apturēšanai<br>XENG1191 katram virzienam                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mehāniskā bloķēšana                      | Ar mehānisku bloķēšanu starp pāriem                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vadības stacijas krāsa                   | Dzeltens                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Savienojumi - termināļi                  | Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala<br>Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu                                                                                                                                               |
| Standarti                                | UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkta sertifikācija                   | GOST[RETURN]CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vibrācijas pretestība                    | 15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Triecienizturība                         | 100 gn atbilst IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 atbilst IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK08 atbilst EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mehāniskā izturība                       | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kabeļa ievade                            | Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontakta koda apzīmējums                 | A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva         | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | Avārijas apturēšanas kontakts 400 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1<br>600 V (piesārņojuma pakāpe 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakta darbība                              | Satriekts<br>Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimālā pretestība starp spailēm            | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darbības spēks                                | 14 N avārijas apstāšanās<br>18 N spiedpoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominālā darba jauda W                        | 40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 120 V ,<br>slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V ,<br>slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V , slodzes<br>koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (13-14)NĒ<br>(21-22)NC<br>(33-34)NO_CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termināļu apraksts ISO nr.2                   | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termināļa identifikators                      | (11-12)NC<br>(13-14)NĒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neto svars                                    | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 10,100 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 11,200 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 52,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 960,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S04       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 60,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 6,536 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija                                                              |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija                                                         |
| Vides informācijas publicēšana  |  Produkta Ietekme Uz Vidi                                                       |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|