

XB6EAW4B1P

Illuminated monolithic push button, Harmony
XB6E, round red flush, 16mm, spring return,
24V DC, 1CO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izgaismota monolīta spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Sarkans flush
Kontaktlīgšanas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Savienojumi - termināļi	Izolēts stiprinājums , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis , iespiļēšanas jauda: <= 0,75 mm² AWG 19 ātrā savienotāja līgza
Kontaktlīgšanas materiāls	Zelts sudrabs
Gaismas avots	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC polarizēts

Papildinošs

Neto svars	0,006 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Marķējums	CE
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta pretestība	50 mhm pie 1/6 V
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	3 A (ātrā savienotāja līgza) 5 A
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 A pie 120 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1 A pie 240 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1 A pie 24 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 A pie 24 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1 0,2 A pie 125 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,15 A pie 125 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	100000 cikli , AC , 0,7 A pie 220 V atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Signalizācijas veids	Stabils
Strāvas patēriņš	10 mA
Kalpošanas laiks	30000 h

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 852
Produkta sertifikācija	cURus[RETURN]CCC
Vibrācijas pretestība	1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	3,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	53,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	675,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------