

XB6EDV3BP

Monolithic pilot light, Harmony XB6E,
rectangular 16mm IP65 green, integral LED
24VDCpolarised connector



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīta kontrollampīņa
Ierīces īsais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zaļš
Gaismas avots	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	Tiešā veidā
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC polarizēts

Papildinošs

Neto svars	0,006 kg
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 60536
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Marķējums	CE
Savienojumi - termināļi	Izolēts stiprinājums, savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis, iespīlēšanas jauda: ≤ 0,75 mm ² AWG 19 ātrā savienotāja ligzda
Pievilksšanas griezes moments	0,6...1 Nm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Strāvas patēriņš	10 mA
Kalpošanas laiks	30000 h

Vide

Apkārtnējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtnējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]cURus
Vibrācijas pretestība	1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	3 cm
1. iepakojuma garums	20 cm
1. iepakojuma svars	12 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	9 cm
2. iepakojuma platums	3 cm
2. iepakojuma garums	20 cm
2. iepakojuma svars	60 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	701 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------