



Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	IP maršrutētājs
Kopnes tips	KNX
Tirgus segments	Komerčiāls Dzīvojamais

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Atbalsta KNX Secure
Materiāls	PC
Kontroles veids	2 spiedpogas
Vietējā signalizācija	3 gaismas diodes
Programmatūras veids	Atjaunināma programmatūra
Sakaru tīkla tips	Ethernet RJ45
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP drošība KNX datu drošība KNX garš rāmis ARP ICMP IGMP V2
Pārraidē ātrums	10/100 Mbit/s
Savienojumi - termināļi	Ethernet : RJ45 savienotājs KNX : AUTOBuss
Total number of 18 mm modules	1
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V

Vide

Relatīvais mitrums	5...93 %
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-5...45 °C
Standarti	EMC direktīva EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581: 2012
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	90,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,03 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.