

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 35r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11 IEC 61643-11
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF
Polu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	IT TN-C

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	400/690 V AC
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 35 kA (L/PE) Diferenciālais režīms : 35 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Diferenciālais režīms : 50 kA L/N
[Iimp] impulsa strāva	Diferenciālais režīms : 35 kA L/N Kopīgs režīms : 35 kA L/PE 17,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 440 V L/PE Diferenciālais režīms : 440 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 2,5 kV 1. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	580 V L/N 5 s izturēt 800 V N/PE 7200 s izturēt 1640 V L/N 0,2 s drošs atteices režīms
[Ifi] sekot strāvai	50 kA diferenciālais režīms L/N
[Iscrr] īssavienojuma strāvas nomināls	50 kA
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs NSX 160B 160 A - Icu 10 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSX 160B 160 A - Icu 15 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSX 160B 160 A - Icu 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSX160F 160 A - Icu 36 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSX160N 160 A - Icu 50 kA Saistītais drošinātājs gG 400 A
Signalizācijas ķēdes spriegums	1 A / 250 V AC 1 A / 30 V DC
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	4
Augstums	99 mm
Platums	36 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	401 g
Krāsa	Antracīta pelēks (RAL 7016)

[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,005 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10...25 mm ² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16...35 mm ² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	426,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,825 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.