



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NS100...630
Ierīces īsais nosaukums	MX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Šunta reisa atbrīvošana
[Uc] vadības ķēdes spriegums	28 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksēts
Diapazona saderība	ComPact Compact NS) ComPact Compact NSX)

Papildinošs

Operating threshold	18...32 V atvēršana
Atbildes laiks	< 50 ms
Vadības signāla veids	Impulss
Piegādājiēt ieslēgšanas jaudu	15 W
Papildu pieslēguma spaile	Skrūvju spaile 0...1,5 mm²

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	177,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēji

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei