



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IHP
Ierīces īsais nosaukums	IHP DCF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams digitālais laika slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Kanālu skaits	1
Available equipment	Atmiņas karte
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Vācu Holandiešu valoda Itāļu valoda Spāņu valoda Dāņu Norvēģu Zviedru Somu Poļu Čehu Rumāņu valoda Ungāru Slovēņu Horvātu Serbu Bulgāru

Papildinošs

Slodzes tips	Kvēlspuldze : 2600W Halogēna lampa : 2600W Nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA Sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 400 VA (48 μF) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 400W < 2W LED lampa : 25W > 2W LED lampa : 200W
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,8 W stāvēt
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Contacts type	C/O
Cikla ilgums	24 stundas + 7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	84
Minimālais intervāla ilgums	1s

Pieejama funkcija	Ārējā ievade ignorēšanai katram kanālam Koda bloķēšanas funkcija Brīvdienu grafiki Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Ieslēgšanas/Izslēgšanas laiki Impulsu programmēšana Cikla programmēšana Slēdža priekšizvēle Iespējama laika sinhronizācija, izmantojot DCF antenu
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Attēlotā informācija	Darbības laika skaitītājs
Rezerves laiks	10 gadu laika un programmas ietaupījums
Iestatījuma veids	1knedēļas programmēšana Izslāses programma 2
Savienojumi - termināļi	2 x 0,5...2,5 mm ² skrūvju spailes ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm ² skrūvju spailes ciets vai elastīgs ar uznavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Platums	45 mm
Augstums	92,6 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	136 g
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Funkcija	Impulsu programmēšana, nejausības funkcija, ārējā ievade ignorēšanai
Prombūtne brīvdienās	Jā
Laika maiņa	Automātiski
Atjaunināja	DCF77

Vide

Standarti	EN 60730-2-7: 2010
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	178,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,624 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.