



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony cietvielu releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Siltuma izlietne

Papildinošs

Produktu saderība	1 cietvielu relejs SSR ieslēgts panelis
Termiskā pretestība	2,5 °C/W
Montāžas atbalsts	Panelis
Materiāls	Alumīnija
Virsmas apdare	Melni anodēti
Virsmas un noderīga virsma	336 cm ²
Montāžas caurumu skaits	2 ar UNC 8-32
Pievilkšanas griezes moments	1,7...2,2 Nm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Platums	58,9 mm
Augstums	40,6 mm
Dziļums	52,3 mm
Neto svars	0,100 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	180,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,8 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei