

Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apkures izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
Rated output	0,5 A - 5 x priekš nepārtraukta izeja no 0 līdz 100 % 0,5 A priekš izejas ieslēgšana/izslēgšana
Rated input	Signāla spriegums (SELV) : 2 x binārs

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	4
Elektroinstalācijas ierīces montāža	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	207...253 V
Slodzes tips	Vārsts : 230 V AC Vārsts : 24 V AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	12,600 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	332,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,600 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	3,688 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------