



Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	KNX DALI vārteja
Kopnes tips	KNX
Pieejamā funkcija	Atjaunināma programmatūra

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Komunikācijas porta protokols	DALI
Vietējā signalizācija	LED
Tirgus segments	Maza reklāma

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	13,300 cm
1. iepakojuma garums	15,800 cm
1. iepakojuma svars	208,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,384 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes

RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.