

# XB7NS9445

Emergency stop push button, Harmony XB7,  
22mm, red mushroom 40mm, trigger key  
release, 1NO + 1NC



## Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB7                                                                                                                                                                           |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Avārijas apturēšanas spiedpoga                                                                                                                                                          |
| Ierīces īssais nosaukums             | XB7                                                                                                                                                                                     |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                                                                                                                                                                   |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 10                                                                                                                                                                                      |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                                                                                                                                                                   |
| Operatora veids                      | fiksēšana                                                                                                                                                                               |
| Atiestatīt                           | Atslēgas atbrīvošana                                                                                                                                                                    |
| Operatora profils                    | Sarkans sēnes Ø 40 mm , neatzīmēts                                                                                                                                                      |
| Taustiņu bloķēšanas veids            | Atslēga 455                                                                                                                                                                             |
| Kontaktligzdas tips                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                             |
| Savienojumi - termināļi              | Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,34...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |
| Ierīces prezentācija                 | Monolīts produkts                                                                                                                                                                       |

## Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                          | 40 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD kopējais augstums                         | 40 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD kopējais dziļums                          | 72 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (21-22)NC<br>(13-14)NĒ                                                                                                                                                                                                     |
| Neto svars                                    | 0,035 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Ierīces montāža                               | Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                     |
| Fiksācijas centrs                             | >= 30 x 40 mm ( atbalsta panelis ) metāls - biezums: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm ( atbalsta panelis ) plastmasas - biezums: 2...6 mm                                                                                         |
| Fiksācijas režīms                             | Stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                            |
| Kontakta darbība                              | Tūlītēja darbība                                                                                                                                                                                                           |
| Kontaktu lietošana                            | Standarta                                                                                                                                                                                                                  |
| Pozitīvs atvērums                             | Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums                                                                                                                                                                                       |
| Mehāniskā izturība                            | 100000 cikli                                                                                                                                                                                                               |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                           |
| Skrūves galvas forma                          | Krusts saderīgs ar JIS Nr. 1<br>Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm                                          |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                    |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 4 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,75 Apie 240 V , AC-15 , C300 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,5 Apie 120 V , AC-15 , C300 atbilst IEC 60947-5-1 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriskā izturība   | 1000000 Cikli , DC-13 , 0,3 Apie 24 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 0,03 Apie 230 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , AC-15 , 0,09 Apie 240 V, darbības ātrums < 108000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība | $\lambda < 5 \times 10 \exp(-7)$ pie 17 V un 5 mA atbilst IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Vide

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                        |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                               |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | II klase atbilst IEC 60536                                                                                                |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529 ( aizmugurējā seja)<br>IP65 atbilst IEC 60529 ( priekšējā seja)                                    |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 12 atbilst UL 50<br>NEMA 3 atbilst UL 50                                                                             |
| Standarti                                | IEC 60947-5-5<br>IEC 60364-5-53<br>ISO 13850<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508<br>IEC 60204-1 |
| Produkta sertifikācija                   | CCC[RETURN]GOST                                                                                                           |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                |
| Triecienizturība                         | 15 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27                                         |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 15,0 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 16,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 8,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 75,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BAG      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10       |
| 2. iepakojuma augstums         | 16,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 15,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 8,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 758,0 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S01      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 50       |
| 3. iepakojuma augstums         | 15 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 15 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 4,151 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķīnas RoHS regula              | <a href="#"> Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                            |
| Vides informācijas publicēšana | <a href="#"> Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils         | <a href="#"> Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|