

MUR55022

2 Switch, Mureva Styl, complete product, 1-pole 2-way, electromechanical, 10AX, IP55, grey

Galvenā

Produkta klāsts	Mureva Styl
Diapazons	Mureva Styl
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Krāsas tonis	Pelēks (RAL 7016)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Ierīces montāža	Virsmas
Aktuātors	Svira
Slodzes tips	Slodze enerģijas taupīšanas lampām ar balastu : 100 W
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās/ārtelpās
Materiāls	SEBS Misiņš ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Nominālā strāva	10 AX
Stieples noņemšanas garums	13 mm
Kabeļa ievade	ērta piekļuve vārstam diametrs: 6...20 mm
Spailes savienojuma kapacitāte	1.5...2.5 mm² priekš stingrs kabelis(-i) 1.5...2.5 mm² priekš iesprūduši kabelis(-i) 1.5...2.5 mm² priekš elastīgs kabelis(-i)
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Platums	76 mm
Augstums	76 mm
Ķīmisko un mazgāšanas līdzekļu izturība	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu
Dziļums	64 mm
Projicēšanas dziļums	64 mm
Tirgus segments	DIY

Vide

Kvalitātes zīmes	CE NF AENOR EAC
Liesmas slāpēšana	Pašizdziestošs 650 °C atbilst IEC 60695-2-1
Standarti	EN 60669-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	131 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,763 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	45 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	66,104 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei