

NSYPLM64BG

Pie sienas stiprināms poliestera korpuss,
Thalassa PLM, plašās durvis, ar bakelīta
plāksni, 647x436x250mm, IP66, IK10, RAL
7035



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 montāžas plāksne 2 slēdzene
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

Papildinošs

Slēdzeņu skaits	2
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs bakelīts
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 IEC 60662-2008 NEMA klasifikācija 4X
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60332-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	45,0 cm
1. iepakojuma platums	27,5 cm
1. iepakojuma garums	68,0 cm
1. iepakojuma svars	11,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM

Vienību skaits 2. iepakojumā	21
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	201 cm
2. iepakojuma svars	259 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei