

## ZB5AW7A1724

Head for illuminated double headed push button, Harmony XB5, 2 white black flush, 22mm, 1 central pilot light, marked up down arrow



### Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa izgaismotai divgalvu spiedpogai
Produktu saderība	Integrēta LED
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	2 skalošanas spiedpogas - 1 centrālā kontrollampiņa
Operatoru apraksts	Balta "bultiņa uz augšu" - melna "bultiņa uz leju"

### Papildinošs

CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	50 mm
CAD kopējais dziļums	30 mm
Neto svars	0,023 kg
Marķējuma krāsa	Melns marķējums, kad balti vāciņi
Operatora profils	Balts flush , bultiņa uz augšu ( melns) Melns flush , lejupvērstā bultiņa ( balts)
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1 izgriezums
Ierīces prezentācija	Pamata apakšgrupas

### Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC&nbsp;60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 IP67 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&nbsp;13 NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	25,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,399 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	52,768 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------