



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3DEX
Application	ATEX sertificēts pieteikums
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	400 mm
Korpusa nominālais platums	300 mm
Korpusa nominālais dziļums	200 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Produkta galamērķis	Potenciāli sprādzienbīstamai videi
Ierīces sastāvs	1 durvis 1 slēdzene Korpuss ar nostiprinātu aklo uzgriezni

Papildinošs

Body type	Noteikas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums Viengabala korpuss
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzene veids	Dubultstieņa slēdzene
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm
Material	tērauda
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	EN 60079-0: 2012. gads EN 60079-7: 2007. gads EN 60079-31: 2009. gads
Marķēšana	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EC
Neto svars	5,76 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 (korpusi ar viendurvīm)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,500 cm
1. iepakojuma platums	31,500 cm
1. iepakojuma garums	42,000 cm
1. iepakojuma svars	5,764 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	56
2. iepakojuma augstums	181,500 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	336,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------