



Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPF K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īssais nosaukums	iPF K
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CE
Poļu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C IT 230

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 15 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 15 kA (N/PE)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 40 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 340 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 442 V L/PE 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms izturēt 1453 V L/PE 200 ms izturēt
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs iK60N 40 A līkne C - Icu 6 kA Saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	81 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	335 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	25 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 25 mm ² stingrs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16 mm ² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	8,1 cm
1. iepakojuma svars	337,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	10,0 cm
2. iepakojuma platums	8,0 cm
2. iepakojuma garums	28,0 cm
2. iepakojuma svars	1,087 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	13,548 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------