

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACB

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliesters
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde Strāvas ķēde
Sadalnes korpusa tips	Tukšs korpus
Izgriezumu skaits	2 izgriezumi
Vadības stacijas krāsa	Dzeltens
Kabeļa ievade	Gumijas uzdeva ar pakāpienu ieeju 10...22 mm
Aizsarga margas	Bez
Vertikālais operatora izgriezuma centrs	40 mm
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CSA & veids &
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC & 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 50102
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,76 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	52,0 cm
1. iepakojuma svars	840,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm

2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	6,292 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------