

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBV
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	Tiešā veidā
Gaismas avota krāsa	Balts
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...254 V AC/DC

Papildinošs

CAD kopējais platums	38 mm
CAD kopējais augstums	10 mm
CAD kopējais dziļums	58,8 mm
Neto svars	0,02 kg
Marķējums	Ex eb mb IIC Gb
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Strāvas patēriņš	2...10 mA
Kalpošanas laiks	100000 h apkārtējās vides temperatūrā
Bloku montāža	Uzstādīts priekšā

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...95 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr. 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Produkta sertifikācija	cULus
Vides raksturojums	Bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,27 cm
1. iepakojuma platums	12,7 cm
1. iepakojuma garums	16 cm
1. iepakojuma svars	0,04 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.