

STBNIC2212

network interface module, Modicon STB,
standard, Ethernet/IP, 10-100Mbit/s

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta tīkla interfeisa modulis
Integrēta savienojuma veids	Ethernet/IP atbilst IEEE 802.3 sieviete RJ45 dubulti ekranēts vītā pāra savienojums, izmantojot Ethernet (tīkls) Ethernet/IP atbilst IEEE 802.3 HE-13 (RS232 ports) Ethernet/IP atbilst IEEE 802.3 8 virzienu sieviete (RS232 ports)
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-T
Apmaiņas režīms	Pusduplekss vai pilns duplekss
Segmentu skaits	1 primārais, ne vairāk kā 6 paplašinājumi
Ierīču skaits segmentā	0...256
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s

Papildinošs

Adresējamā I/O moduļa skaits	0...32 par salu
Komunikācijas pakalpojums	legultais tīmeklis (konfigurācija, diagnostika un piekļuve mainīgajam) BootP/DHCP protokols SNMP aģents
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Barošanas avota veids	SELV
Maksimālā barošanas strāva	700 A
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2...30 V
Ievades strāva	430 mA priekš barošanas ķēde
Nominālā izejas strāva	0,575 A pie 60...70 °C 1,2 A
Izejas spriegums	5,25 V DC (pielaide: +/- 0,21 %) priekš loģiskā kopne
Markējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED ACT 1 LED salu valsts (RUN) 1 LED moduļa kļūda (ERR) 1 LED MS 1 LED NS 1 LED barošanas avots (PWR) 1 LED testa režīms (TEST)
Dziļums	70 mm
Augstums	40 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,145 kg

Vide

Standarti	FM 1. klases 2. nodaļa, A, B, C un D grupas T4A ar 70 °C IEC 61131-2: 2003
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]ODVA[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez pazemināšanas) -25...70 °C (ar pazemināšanas koeficientu)

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	95 % pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gņpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gņpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mm pie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	7,200 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	165,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,345 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------