

LVS03234

Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/
NSX Vigi 100/250, 4M, horizontāla, fiksēta,
motora mehānisms, W600, balts, RAL 9003



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgiezumjs
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

KorpUSA/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	200 mm
Neto svars	0,8 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4</p>

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	21,5 cm
1. iepakojuma garums	51,5 cm
1. iepakojuma svars	811,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,0 cm
2. iepakojuma platums	24,5 cm
2. iepakojuma garums	53,0 cm
2. iepakojuma svars	8,313 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	36,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	86,0 kg

Piedāvājam ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

