



Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Energijas padeve
Kopnes tips	KNX
Topoloģija	TP256
Nodrošināts aprīkojums	Līnijas drosele
Krāsa	Balts

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	6
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Nominālais spriegums	180...264 V AC 50...60 Hz
Energijas patēriņš W	6,4 W
Maksimālā īssavienojuma strāva	3 A
Maksimālā izejas strāva	1280 mA
Izejas spriegums	30 &V DC
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	LED
Savienojumi - termināļi	0,5...4 mm ² skrūvju spaile priekš ciets kabeli 0,5...4 mm ² skrūvju spaile priekš iesprūduši kabeli 0.5...2.5 mm ² skrūvju spaile priekš savīti ar piedurkni kabeli
Augstums	90 mm
Platums	108 mm
Dziļums	65 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	93 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Direktīvas	89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,700 cm
1. iepakojuma garums	15,800 cm
1. iepakojuma svars	505,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,004 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.