

ZB5AT844

Emergency stop head switching off, Harmony XB5, plastic, red, mushroom 30mm, 22mm, trigger latching push pull



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galvu avārijas apturēšanas spiedpogai
Produkta galamērķis	Avārijas apturēšanas spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apļa
Operatora veids	Sprūda darbība un mehāniska fiksācija
Atiestatīt	Push-pull
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 30 mm , neatzīmēts
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Papildinošs

CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	30 mm
CAD kopējais dziļums	56 mm
Neto svars	0,05 kg
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1...5 izgriezumi XALK 1...5 izgriezumi
Elektriskā sastāva kods	C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums SR1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā aizmugures stiprinājums C10 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums
Saderības kods	ZB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 ISO 13850 IEC 60947-1 IEC 60204-1 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	5,400 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	46,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,219 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------