



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezumus
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana Cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce Cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Savienojuma pozīcija	Savienojuma bloks
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	200 mm
Platums	850 mm
Neto svars	1,4 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	75,0 cm
1. iepakojuma svars	1,402 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,0 cm
2. iepakojuma platums	22,0 cm
2. iepakojuma garums	75,5 cm
2. iepakojuma svars	8,773 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	99,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei